

Fahrzeugbeschreibung

WASSERSCHNEIDEANLAGE

Baujahr: 2018



Wassertank – VPT 1'000

- Inhalt 1'000 l
- Niveaufühler
- Vertikaler Tank
- Filter
- Ablass nach hinten mit Kugelhahn und Storz C-Kupplung
- Mit Befüllautomatik

Wasserpumpe

12 V Reinigungspumpe für Kanalroboter, Händereinigung, etc.

- Mit Federzugschlauchtrommel
- Handpistole

Fahrzeugausbau

Bediener Raum



- Boden- und Wandabdeckung
- Mit Isolierung

Installiertes Zubehör

- LED-Beleuchtung mit Schalter
- Pult inkl. Halter für gelieferter mobile Steuereinheit
- Schubladenkorpus
- Steuereinheit mit Bildschirm für Roboter

Steuerung

Kontrollpanel

- Eingelassen in den Bedientisch mit 2 Stk 6-Achsen Joystick
- 23.6" Bildschirm

Heckraum



Installierte Einheiten:

Trennwand zwischen Bedienraum und Heckraum

Haspelrack



- 1 Stück mechanische Schlauchtrommel mit Drehgelenk



- 1 Stk. Schlauchtrommel ohne Drehgelenk mit einer Kapazität von 50 m 3/8“ oder 30 m 9/16“ HD Schlauch,
- 1 Stk. HD Schlauch bis 19 L/min, 3/8“, 1800 bar, 30m, 1/4“ Mutter,
- 1 Stk. Schlauchtrommel ohne Drehgelenk mit einer Kapazität von 50 m 3/8“ oder 30 m 9/16“ HD Schlauch,
- 1 Stk. HD Schlauch bis 30 L/min, 9/16“, 2500 bar, 30m, 8/6H – UNF LHM
- Luftkompressor mit Filter und Trockner
 - Mit 20 m Federzughaspel an Stelle von 9.0 m

Used For	Air & Water
Hose Material	High Visiablity RPVC
Hose Working Length	20mtrs
Hose Internal Bore	3/8"
Inlet	3/8" BSP Female
Outlet	3/8" BSP Male Taper
Maxium Working Pressure	20 Bar (290 psi)

Features

- Heavy ribbed steel plate
 - Spring locates in the middle
 - Four-direction non-snap hose rollers
 - Adjustable arm guide
- 
- Spannungswandler mit Verteilerkasten 115 V / 230 V, 3000 Watt
 - Inkl. Zusatzbatterie, zum Betrieb des PC's, der Kabeltrommel und TV Kamera
 - Betrieb ohne Dieselmotor bis zu ca. zwei Stunden möglich
 - Dauerbetrieb mit Dieselmotor im Standgas
 - Anschlussmöglichkeit an externes 230 V Netz
 - Eberspächer Standheizung

Roboter R125

Roboter R160 T3

Basisroboter

Kanaldurchmesser 180-500 mm



- 500° Rotation
- Luftanschluss
- Winkelsensor X-Y
- Rotationssensor
- Temperaturüberwachung

Zubehör:

- Seifenspender mit Halter
- Papierrolle mit Halter

Umbau der bereits gelieferten Kabeltrommel auf automatische Zwangswicklung mit Meterzähler.